

BOSMAN

seria profesjonalna
dla każdego

piany | silikon | impregnaty | kleje



(DoP)DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP 032018 - 19

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD A DO Z EASY FLEX POLYMER XXX 100
BEZBARWNY
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Kity do elementów fasad (zastosowania wewnętrzne)
3. Producent : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 Łódź
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4
6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F-INT
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe: EN 15651-1: F- INT
Kondycjonowanie: MetodaA
Podłoże: Szkło (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa F	EN 15651-1:2012
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 5 mm	
Zmiana objętości	≤ 45 %	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu (wydłużenie przy zerwaniu) w 23 °C	≥ 25%	
Trwałość	spełnia	

(*)Patrz karta charakterystyki NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona NF: No Failure / Brak uszkodzenia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź 06/2015