

BOSMAN

seria profesjonalna
dla każdego

piany | silikonny | impregnaty | kleje



(DoP)DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DoP - 23/FLEX/2018

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **OD A DO Z FLEX** na zewnątrz.
2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania** : Wyrób (rodzaj DM, klasa O1 P) przeznaczony do wykonywania izolacji wodochronnych na powierzchniach poziomych i poziomych -stosowany pod płytki ceramiczne(mocowane klejami typu C2 wg EN 12004)
3. **Producent** : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61 ,91-342 Łódź
4. **Upoważniony przedstawiciel** : nie dotyczy
5. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych** : System 3
6. **a. Norma zharmonizowana** : EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012 "Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej, pod płytki ceramiczne mocowane klejami. Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie"
Jednostka lub jednostki notyfikowane : Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434; Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487
7. **Deklarowane właściwości użytkowe**:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	EN 14891:2012; EN 14891:2012/AC:2012 (PN-EN 14891:2012; PN-EN 14891:2012/AC:2012)
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Przyczepność po kondycjonowaniu w wodzie wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$	
Wodoszczelność	Brak przenikania	
Zdolność do mostkowania pęknięć		
- w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
- w niskiej temperaturze (- 5° C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Patrz Kchs	

(*)Patrz karta charakterystyki NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona NF: No Failure / Brak uszkodzenia

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z
Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź 29/08/2018