

# BOSMAN

seria profesjonalna  
dla każdego

piany | silikon | impregnaty | kleje



## (DoP) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP – 20181206-001 - 26

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BOSMAN SZPACHLÓWKA AKRYLOWA LEKKA
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : Kity do elementów fasad (zewnętrzne, wewnętrzne)
3. Producent : OD A DO Z S.A. ul. Helska 47/61,91-342 Łódź
4. Upoważniony przedstawiciel : nie dotyczy
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : System 4
6. a. Norma zharmonizowana : EN 15651-1: F- EXT- INT  
Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy
7. Deklarowane właściwości użytkowe  
Kondycjonowanie:                   Metoda B  
Podłoże:                               Aluminium (bez gruntowania)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	EN 15651-1:2013
Emisja substancji chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia	NPD (*)	
Wodoszczelność i gazoszczelność		
Odporność na spływanie	≤ 3 mm	
Zmiana objętości	NPD	
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 25%	
Wydłużenie przy zerwaniu po zanurzeniu w wodzie	≥ 25%	
Trwałość	spełnia	

(\*)Patrz karta charakterystyki

NPD: No Performance Determined / Właściwość użytkowa nieustalona

NF : No Failure/ Brak uszkodzeń

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy  
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wioletta Garzyńska

Product Manager

Łódź 06/12/2018