

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 139 /MB/2018

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :
MEGA BITUM WODA STOP – AQUA STOP
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: masa asfaltowa
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :
do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: „OD A DO Z” S.A.
ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź, tel./ fax 42650 08 10
ul. Górna 5, 83-250 Skarszewy ; ul. Spacerowa 26/28, 83 – 305 Pomieczyno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :
7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004 „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”**; Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji :Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji Nr AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Poz.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
1	Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Masa barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń, w temp. 23+2 ° C łatwo się rozprowadza
2	Splywność masy z papy asfaltowej w temperaturze 60 (+/- 2) °C przy kącie nachylenia 45 ° w czasie 5 h	Niedopuszczalne spływanie masy
3	Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze - 5 ° C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
4	Temperatura zapłonu wg Pensky'ego - Martensa	Powyżej 40 ° C
5	Zawartość wody	Nie więcej niż 0,5% (m/m)
6	Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz KChs

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Łódź 29.08.2018

Prezes Zarządu

Robert Kaźmierczak