

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 126 /MB/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego :  
Nazwa: **MEGA BITUM SZPACHLA DEKARSKA masa dekaraska masa asfaltowa PN-B- 24620**  
Nazwa handlowa: **MEGA BITUM SZPACHLA DEKARSKA**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **MEGA BITUM SZPACHLA DEKARSKA masa dekaraska01**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania :  
do konserwacji pokryć dachowych wykonywanych z pap asfaltowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
„OD A DO Z” S.A. ul. Helska 47/61, 91-342 Łódź, tel./fax 42 650 0810  
ul. Spacerowa 26/28, 83 – 305 Pomieczyno
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
7. Krajowa specyfikacja techniczna :  
7a. Polska Norma Wyrobu: PN-B-24620:1998; „Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”; PN-B-24620:1998/Az1:2004  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/ laboratoriów i numer akredytacji : Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Badań i Certyfikacji, Laboratorium Wyrobów Budowlanych AB 011
- 7b. Krajowa ocena techniczna : nie dotyczy  
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Spływność w temperaturze 60 (+/- 2) °C przy kącie nachylenia 45 ° w czasie 5 h masy z papy asfaltowej	Niedopuszczalne spływanie masy
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze - 5 ° C	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego – Martensa ° C, nie mniej niż	31 - 40
Zawartość wody % (m/m) nie więcej niż	0,5

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał :

Przes Zarządu  
  
Robert Kaźmierczak

Łódź 21.04.2020r.